



Algemeen

Dit wijzigingsblad behoort bij de beoordelingsrichtlijn 1328-00 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® procescertificaat en het KOMO® attest-met-productcertificaat voor in-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen en gepleisterde binnenafwerking” d.d. 05-12-2023 en zal door de certificatie instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, gehanteerd worden als aanvulling bij de beoordelingsrichtlijn voor de behandeling van een aanvraag voor c.q. instandhouding van het KOMO procescertificaat en het KOMO attest-met-productcertificaat.

Dit wijzigingsblad is:

- Vastgesteld door het College van Deskundigen Buitengevelisolatiesystemen met een mortelweefsellaag dd. 26 maart 2026;
- Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie dd. 24-06-2026;
- Gepubliceerd op 31 augustus 2026.

Omschrijving van de wijzigingen

- KOMO URL 0707 (Vervaardigen stukadoorwerk) en URL 0708 (Vervaardigen spacksputwerk) worden niet meer opgenomen in de BRL-serie 1328 met een tot dan toe voorgenomen wijziging van deze URL'en naar naar BRL 1328-04 en BRL 1328-05. Deze URL'en worden weer terug ondergebracht bij het CvD Afbouw, waar ze eerder al onder ressorteerden.
- Scope van de BRL wordt uitgebreid met verlijming van strips op een buitengevelisolatiesysteem voorzien van een mortelweefsellaag. Verwijzingen voor de verlijming van strips naar BRL 1330-1 (AmPC) en BRL 1330-3 (procescertificatie voor in-situ aanbrengen van strips) worden verwijderd.
- De eisen voor de verlijming van strips in alle kwaliteitsverklaringen (Attest-met-productcertificaat en procescertificaat) worden rechtstreeks in deze BRL-serie opgenomen.

Geldigheid

Dit wijzigingsblad is geldig vanaf 24-06-2026 en zal worden toegepast in samenhang met de bijbehorende beoordelingsrichtlijn.

Tot uiterlijk 6 maanden na publicatie van dit Wijzigingsblad mogen KOMO procescertificaten en attesten-met-productcertificaat worden afgegeven op basis van de beoordelingsrichtlijn, zonder voorliggend Wijzigingsblad. De op basis van die versie afgegeven kwaliteitsverklaringen behouden hun geldigheid.

Opsomming van de wijzigingen

In de BRL dienen de volgende onderdelen te worden gewijzigd:

Titel

Vervang de zinsnede “...EN GEPLEISTERDE BINNENAFWERKINGEN” voor: “MET EEN MORTELWEEFSELLAAG EN EEN BUITENAFWERKING VAN PLEISTERWERK EN/OF VERLIJMDE STRIPS”.

Voorwoord

- Vervang in de 1^e alinea de zinsnede “College van Deskundigen Buitengevelisolatie en gepleisterde afwerkingen” voor: “College van Deskundigen Buitengevelisolatiesystemen met een mortelweefsellaag.”
- Schrap in de 4^e alinea de volgende tekst: “De bestaande URL 0707 (vervaardigen stukadoorwerk) en URL 0708 (vervaardigen spacksputwerk) zullen in de toekomst worden opgenomen als de resp. BRL-delen 1328-04 en 1328-05. Op dit moment maken deze regelingen nog geen deel uit van deze BRL-serie.”



1.1 Algemeen

- Wijzig in de opsomming in de 2^e alinea het eerste aandachtspunt van de opsomming, luidende: "KOMO-attest-met-productcertificaat voor buitengevelisolatiesystemen met een gepleisterde buitenafwerking of afgewerkt met minerale strips.", naar "KOMO-attest-met-productcertificaat voor buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde afwerking en/of afgewerkt met strips."
- Wijzig het tweede aandachtspunt van de opsomming in de 2^e alinea, luidende "KOMO-procescertificaat voor de in-situ vervaardiging van buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde buitenafwerking en minerale strips of niet afgewerkt ten behoeve van een nadere afwerking met andere strips die worden aangebracht volgens de eisen van BRL 1330-3.", naar "KOMO-procescertificaat voor de in-situ vervaardiging van buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde buitenafwerking en/of strips."
- Schrap het derde aandachtspunt in de 2^e alinea, luidende "KOMO-procescertificaat voor het vervaardigen van gepleisterde binnenafwerkingen middels stukadoorwerk en spackspuitwerk.", volledig.
- Schrap in de 5^e alinea de zinsnede "... en, na wijziging van de URL 0707 in deel-BRL 1328-04 en de URL 0708 in deel-BRL 1328-05, ook voor deze deel-BRL'en".

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied

- Wijzig de zinsnede van het eerste aandachtspunt, luidende "afwerking met minerale strips", naar "afwerking met strips".
- Schrap het tweede aandachtspunt, luidende "de toepassing van in-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen, niet afgewerkt ten behoeve van een nadere afwerking met andere strips die worden aangebracht volgens de eisen van BRL 1330-3.", volledig.
- Schrap het derde aandachtspunt, luidende "de toepassing van stukadoorwerk binnen (BRL 1328-04, nog niet in werking. Tot die tijd geldt de URL 0707 van 09-07-2013);", volledig.
- Schrap het vierde aandachtspunt, luidende "de toepassing van spackspuitwerk binnen (BRL 1328-05, nog niet in werking. Tot die tijd geldt de URL 0708 van 09-07-2013);", volledig.
- Schrap de opmerking, luidende "Een niet-afgewerkt buitengevelisolatiesysteem ten behoeve van een nadere afwerking met andere strips volgens de eisen van BRL 1330-3, moet in het kader van deze BRL, altijd zijn voorzien van een mortelweefsellaag waarin wapening is aangebracht.", volledig.

Hoofdstuk 2 Terminologie

Voeg na paragraaf "2.1 Algemene termen en begrippen", een nieuwe paragraaf in, luidende: "2.2 Specifieke termen en begrippen". Ver Nummer alle daaronder gedefinieerde termen en begrippen naar 2.2.x

2.2 Specifieke termen en begrippen

Voeg de volgende termen en begrippen, op alfabetische volgorde toe tussen de reeds opgenomen termen en begrippen:

Afgevoegd

Lint- en stootvoegen tussen de strips voorzien van een voegmortel.

Buttering-floating-applicatie

Een tweezijdige verlijming waarbij de lijm eerst uitgesmeerd wordt op de ondergrond (floating) om nadien met een vlakke spaan of verkamd aangebracht te worden op de "legzijde/achterzijde" van de strip (buttering). Indien de lijm op beide oppervlakken verkamd wordt, dienen de lijmrillen loodrecht op elkaar aangebracht te worden.

Grondgebonden woningen

Woningen die rechtstreeks toegankelijk zijn op het straatniveau en waarvan één van de bouwlagen aansluit op het maaiveld.

Hoogbouw

(Woon)gebouwen met een hoogte van meer dan 15 m¹ gemeten ten opzichte van het maaiveld.



Hydrofoberen

Behandeling van een steenachtige ondergrond met het doel om een waterafstotend oppervlak te creëren. In een laagdikte zijn de wanden van poriën en capillairen bedekt met een waterafwijzende laag, maar zij zijn niet gevuld. Aan het zichtvlak van het materiaal is geen dekkende laag aangebracht en er is geen of geringe verandering van het uiterlijk opgetreden.

Laagbouw

(Woon)gebouwen anders dan grondgebonden woningen, met een hoogte van maximaal 15 m¹ gemeten ten opzichte van het maaiveld.

Lijmkam-applicatie

Een enkelzijdige verlijming waarbij de lijm wordt aangebracht door middel van een lijmkam met een vertanding.

Lijmsysteem

Systemen die op een achtergrondconstructie bevestigd worden en bestaan uit lijm en eventueel primer. Een lijmsysteem is materiaalspecifiek. Dat wil zeggen dat de lijm aantoonbaar geschikt is voor de te verlijmen ondergrond en strips.

Niet afgevoegd

Lint- en stootvoegen tussen de strips die niet zijn voorzien van een voegmortel en ook als zodanig worden toegepast.

Voegloos

Strips die zonder (lint- en/of stoot)voegen worden toegepast echter waarbij de strips elkaar in principe niet raken.

Winddroog

Aan het oppervlak droog (strip van binnen nat en van buiten droog).

4.1.2.1 Prestatie-eis, grenswaarde en bepalingsmethode nieuwbouw

- Wijzig de derde alinea, luidende "De eisen die aan de sterkte van een buitengevelisolatiesysteem zijn gesteld, zijn vastgelegd in de Europese technische specificatie EAD 040083-00-0404, die geldt als basis voor deze BRL. Deze eisen zijn onderdeel van de attestering van het buitengevelisolatiesysteem en zijn verder beschreven in deel-BRL 1328-55 (attestering).", naar: "De eisen die aan de sterkte van een buitengevelisolatiesysteem zijn gesteld, zijn vastgelegd in de Europese technische specificaties EAD 040083-00-0404 en EAD 040287-00-0404. Deze gelden als basis voor deze BRL. Deze eisen zijn onderdeel van de attestering van het buitengevelisolatiesysteem en zijn verder beschreven in deel-BRL 1328-55 (attestering-met-productcertificatie). De referentielevensduur voor volgens deze BRL geattesteerde BGI-systemen bedraagt daarmee ten minste 25 jaar, overeenkomstig § 1.2.2 van deze EAD's."
- Schrap de vierde alinea, luidende "De referentielevensduur voor volgens deze BRL, op basis van de EAD 040083-00-0404 geattesteerde BGI-systemen bedraagt, conform § 1.2.2 van deze EAD, 25 jaar.", volledig.
- Wijzig de volgende zinsnede in de vijfde alinea van "Op grond van de EAD 040083-00-0404 mag worden aangenomen...", naar "Op grond van de EAD 040083-00-0404 en EAD 040287-00-0404 mag worden aangenomen..."



9.2 Normatieve documenten

- Voeg in tabel 00-06 op de tweede pagina, na "EAD 040083-00-0404: january 2017" een regel in, luidende:

EAD 040287-00-0404: june 2017	Kits for external thermal insulation composite system (ETICS) with panels as thermal insulation product and discontinuous claddings as exterior skin
-------------------------------	--

- Schrap de twee nieuwe laatste regels in tabel 00-06, luidende:

URL 0707:2013	Uitvoeringsrichtlijn stukadoorwerk	Vervaardiging	van
URL 0708:2013	Uitvoeringsrichtlijn spackspuitwerk	Vervaardiging	van